



Produkteigenschaften

- Zur Steuerung von Elektroheizungen oder zum An- und Ausschalten von Wasserboilern und Umwälzpumpen
- In Verbindung mit dem MAX! Wandthermostat+ können ortsfeste Elektroheizungen, die über einen Stecker angeschlossen sind, bequem über die MAX! Software gesteuert werden
- An- und Ausschalten von Wasserboilern und Pumpen, die über einen Stecker angeschlossen werden, über die MAX! Software möglich
- Konfiguration der Betriebsmodi und Wochenprogramme über die MAX! Software
- Schnelle und unkomplizierte Montage ohne Werkzeug: nach dem Einstecken in die Steckdose sofort einsatzbereit
- Bedienung direkt am Gerät möglich (An-/Aus-Steuerung)
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals
- MAX! Cube/Hauslösung zum Betrieb notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	3,5 mA Ruhebetrieb
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	62 x 124 x 40 mm
Gewicht:	190 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Max. Schaltleistung:	Dauerlast bis zu 2800 W; < 10 s bis 16 A
Lastart:	ohmsche Last, $\cos \varphi \geq 0,95$

Logistische Daten

Artikelnummer:	130305
EAN-Code:	4047976303052
Kurzbezeichnung:	BC-TS-Sw-Pl
Verpackungseinheit:	24
Maße Verpackung:	110 x 110 x 150 mm
Gesamtgewicht:	293,8 g

Lieferumfang

1x MAX! Zwischenstecker
1x Bedienungsanleitung in DE/EN